

¡Alcanza nuevas alturas!

Pluma Grúa PU-500k



PLUMA GRÚA 500K



El elevador está protegido por un bastidor antichoque que lo dota de una máxima protección contra los golpes y facilita su maniobrabilidad.

The hoist is protected by a anti-shock steel tube that endows it with a maximum hit protection and facilitates its maneuverability.

Le treuil est protégé par un châssis anti-shock qui lui confère une protection totale contre les chocs et facilite sa maniabilité.



Tambor de gran diámetro que garantiza una mayor vida útil de la sirga.

Oversized winding drum that guarantees a longer wiring lifetime.

Tambour de grand diamètre, ce qui assure une longue vie utile du câble.



Tambor de gran diámetro que garantiza una mayor vida útil de la sirga.

Oversized winding drum that guarantees a longer wiring lifetime.

Tambour de grand diamètre, ce qui assure une longue vie utile du câble.

310 3083535

gerencia@acgequipos.com.co

www.acgequipos.com.co



PLUMA GRÚA
500K

Robustez y diseño que satisface las más exigentes necesidades de elevación profesional.

Motor eléctrico de alto par de arranque con freno externo incorporado. Motor de alto rendimiento. Factor de servicio de hasta un 70%. Tambor de arrollamiento de gran diámetro que garantiza una mayor vida útil de la sirga. Gancho de seguridad con dispositivo antitorsión. Sistema autofrenante que bloquea el aparato tan pronto se produce un corte de corriente. Arrancada a plena carga desde cualquier punto muerto del recorrido. Mecanismo con engrase permanente, no necesita mantenimiento. El elevador está protegido por un bastidor anti-choque que lo dota de una máxima protección contra los golpes y facilita su maniobrabilidad.

Strength and design to satisfy the most demanding professional lifting requirements.profesional.

Motor with high-starting-torque with external brake. High performance motor. Unique in the market Working period up to 70%. Oversized winding drum that guarantees a longer wiring lifetime. Safety hook with anti-twist device. Self-braking system to block the unit as soon as a power outage occurs. Starts under full load from any dead point in its run. Permanently greased mechanism. Minimal maintenance. The hoist is protected by a antishock steel tube that endows it with a maximum hit protection and facilitates its maneuverability.

Robustesse et conception répondant aux besoins les plus exigeants en matière d'élevation professionnelle.

Moteur électrique à haute couple de démarrage avec frein externe. Moteur d'haute performance le plus haute du marché, avec facteur de service jusqu'à 70%. Tambour d'enroulement de grand diamètre, ce qui assure une longue vie utile du câble. Crochet de sécurité avec dispositif antitorsion. Système d'autofreinage bloquant l'appareil dès une coupure de courant. Démarrage à plein charge à partir de n'importe quel point mort du parcours. Mécanisme avec graissage permanent. Minimum d'entretien. Le treuil est protégé par un châssis antishock qui lui confère une protection totale contre les chocs et facilite sa maniabilité.



310 3083535



gerencia@.acgequipos.com.co



www.acgequipos.com.co

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
/TECHNICAL SPECIFICATIONS
/CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PU-500 K

Capacidad de elevación, kg. <i>/Elevation capacity, kg.</i> <i>/Charge d'élévation, kg.</i>	500
Potencia motor, H.P. <i>/Motor Power, H.P.</i> <i>/Puissance de moteur, H.P.</i>	3
Velocidad de elevación, m/min. <i>/Lifting speed, m/min.</i> <i>/Vitesse d'élévation, m/min.</i>	25
Longitud de cable, m. <i>/Cable length, m.</i> <i>/Longueur du câble, m.</i>	35-60
Ángulo de giro máximo, ° <i>/Maximum angle rotation, °</i> <i>/Angle de rotation maximum, °</i>	360
Peso del cabezal, kg. <i>/Machine weight, kg.</i> <i>/Poids de l'appareil, kg.</i>	105
Peso total. Cabezal y trípode, kg. <i>/Total Weight. Machine and tripod, kg.</i> <i>/Poids total. Appareil et trépied, Kg.</i>	150

310 3083535

gerencia@.acgequipos.com.co

www.acgequipos.com.co